



**Ontdek hét alternatief voor gipsplaten! Eenvoudig te installeren, zonder voorbereiding én onmiddellijk afgewerkt. Alles voor een droomresultaat.**

**ClicWall®Deco** is het UNILIN wandbekledingsysteem dat iedereen de vrijheid geeft om muurpanelen helemaal naar wens af te werken. Het systeem is gebaseerd op het reeds bestaande en afgewerkte ClicWall®systeem. In plaats van de gebruikelijke decorlaag, kreeg dit MDF-paneel echter een lakdraagfolie. Zo kunnen **ClicWall®Deco** panelen met verf, behang of zelfs een digitale print afgewerkt worden. Alles is mogelijk!

Met **ClicWall®Deco** vermijdt u vuil en vochtig pleisterwerk en kiest u voor een vlotte installatie. Bovendien zorgt het gepatenteerde Uniclic-systeem dat elke naad onzichtbaar blijft. Zo werkt u het direct en perfect af, zonder enige voorbereiding. **ClicWall®Deco** is milieuvriendelijk door het gebruik van PEFC-gelabelde houtsoorten.



snelle plaatsing



kliksysteem



onmiddellijke afwerkbaar



\* Enkel op panelen

## Toepassingen



Beschilderbaar



Behangpapier



Vliesdoek




Digital print - oneindige mogelijkheden




## Mogelijke onderstructuren




Metalen onderstructuur



Houten onderstructuur



Houten raster



Houten latten rechtstreeks op de muur

Gecombineerde onderstructuren zijn eveneens mogelijk.

Plaats de onderconstructie altijd stevig, haaks en zowel horizontaal als verticaal waterpas. U kunt in de onderstructuur ook hout en metaal combineren.



## Montage mogelijke bevestigingsystemen



Schroeven \*



Nieten \*




Lijmen met een krachtige elastische lijmkit\*

*Noot:*  
voorkeur schroeven 3,5 mm.  
3,5 x 16 mm (of langer)



\* Geen zware kracht zetten op de verbinding zodat het paneel niet naar binnen getrokken wordt.

## voorschriften



Hout is een levend natuurproduct dat krimpt en uitzet. Voorzie daarom onderaan, bovenaan en aan de zijkanten 1 mm krimpvoeg per lopende meter, met een minimumvoeg van 6 mm.

Voorzie ook om de 8 meter een extra uitzetvoeg. Ter afwerking kunt u over deze voeg een vlak flexibel profiel lijmen.

## Stappenplan op [www.clicwall.com](http://www.clicwall.com)

## Verfvoorschriften

**Voor het verven van Cl Clic Wall Deco dient men rekening te houden met volgende voorschriften:**

### Vorbereidende werken:

De geplaatste Cl Clic Wall<sup>®</sup> dient perfect vlak geplaatst te zijn volgens onze plaatsingsvoorschriften zodat de naden niet zichtbaar of voelbaar zijn. Tevens moet de geplaatste Cl Clic Wall<sup>®</sup> gereinigd, droog, vetvrij en stofvrij te zijn met een min. temperatuur van 15°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 30% en 70%. Raadpleeg steeds eerst de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte producten en materialen.

### Solventgedragen systeem:

Bij een solventgedragen systeem moet men rekening houden met 3 lagen; 1 laag isolerende acrylaatprimer voor binnenmuren en 2 afwerkingslagen op basis van een waterverdunbare


acrylaatdispersie. De primer -mat of satijn- aanbrengen met rol of borstel en 24h laten drogen. De afwerkingslagen dienen spanningsarm en niet poreus te zijn met een dekkraft min. klasse 2 volgens DIN EN 13300 en een wasbaarheid Klasse 1 volgens DIN 13300. Tussen de 2 lagen moet er een droogtijd van 24h gerespecteerd worden.

### Solventvrij systeem:


Bij een solventvrij systeem moet men rekening houden met 3 lagen; 1 laag solventvrije isolerende acrylaatprimer voor binnenmuren en 2 afwerkingslagen op basis van een solventvrije afwasbare acrylaat muurverf. De primer -mat of satijn- aanbrengen met rol of borstel en 24h laten drogen. De afwerkingslagen dienen spanningsarm en niet poreus te zijn met een dekkraft min. klasse 2 volgens DIN EN 13300 en een wasbaarheid Klasse 1 volgens DIN 13300. Tussen de 2 lagen moet er een droogtijd van 24h gerespecteerd worden

## Accessories

Beschikbaar in dezelfde kleuren als de Cl Clic Wall<sup>®</sup>-panelen.




Profiel



Schilderplint

Deze plinten met Incizo<sup>®</sup> technologie snij je op de hoogte die je wil. Het snijvlak plaats je tegen de grond. De bekomen helften kun je combineren of apart gebruiken, zodat je twee plinten uit één stuk haalt. Schilder ze of laat ze gewoon wit.



Apart verkrijgbaar

## Afmetingen

2785 x 600 x 10 mm (netto)

2785 x 618 x 10 mm (bruto)

bruto = 618 mm



netto = 600 mm

## Verpakking

2 stuks/pak

3,34 m<sup>2</sup> (netto) - 3,44 m<sup>2</sup> (bruto)