

Supersnel naar de Finish!



WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel

Snel – ééncomponent: roeren niet noodzakelijk

Sneller – extreem snel drogend voorstrijkmiddel voor anhydriet gebonden dekvloeren

Als snelste – snelste vochtscherm in de branche

Eenvoudig – niet af te zanden in systeemopbouw

Economisch – complete verlijming vloer binnen één dag

WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel – de snelste oplossing

Ééncomponenten voorstrijkmiddel op polyurethaan basis

- 100 % actieve stof
- Water- en oplosmiddelvrij
- EMICODE EC1 PLUS R, GISCODE RU1
- Neutrale geur

Veelzijdige toepassingsgebieden

- Afsluiten van restvocht in cement gebonden dekvloeren, beton en andere niet vochtgevoelige ondergronden
- Verstevenigen van instabiele toplagen in de dekvloer en oude lijmrestanten
- Voorstrijken van anhydriet gebonden dekvloeren en andere dekvloeren
- Afsluiten van inwerking inhoudsstoffen uit oude lijmrestanten

Eenvoudig en economisch

WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel is ééncomponentig, dus het product is direct klaar voor gebruik. De bij de in de handel gebruikelijke mengtijd bij 2 componenten voorstrijkmiddelen komt te vervallen. Mengfouten zijn volledig uitgesloten. De verpakking wordt na gebruik eenvoudig weer gesloten en opgeslagen voor het volgende project. Voordeel: er ontstaat geen afval, dat betaalt en als chemisch afval afgevoerd moet worden.

Supersnelle verwerking

Al 40-50 minuten na het opbrengen van WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel is een verdere bewerking mogelijk. Dit geeft de mogelijkheid om ontzettend snel de volgende werkzaamheden uit te voeren, ook onder moeilijke project omstandigheden.

Vocht zeker en snel afsluiten

Tweemaal aanbrengen van WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel op een schone betonvloer of cement gebonden dekvloer, sluit capillair opstijgend vocht duurzaam af – en zelfs tot 6 CM%! Dit betekent een enorme zekerheid in vergelijking met de meeste 2 componenten voorstrijkmiddelen, die overwegend



slechts tot maximaal 4 CM % kunnen afsluiten. Overigens, WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel is ook op vloeren met vloerverwarming tot een maximaal restvochtgehalte van 3 CM % als vochtscherm inzetbaar.

Bij 40-50 minuten droogtijd per laag is het afsluiten van vocht in een voormiddag mogelijk. Direct verder met de parketwerkzaamheden is op dezelfde dag zonder het afzanden mogelijk: direct met reactive lijmen of door het aanbrengen van een hechtprimer voor het egaliseren van het oppervlak. Voor details of vragen kunt u contact opnemen met Lecol.

Dekvloeren bliksemsnel voorstrijken

Exact zo snel gaat het bij het voorstrijken. Al na 40-50 minuten kan zelfs bij anhydriet gebonden dekvloeren verder gewerkt worden. Als extra plus zorgt de enorme verstevende werking van WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel ervoor, dat instabiele toplagen in de dekvloer weer stabiel gemaakt worden en een verlijming van parket direct mogelijk is. Sneller gaat het niet!

Flexibel en kostengunstig

Met een verbruik van 100-150g/m²/laag is WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel extreem gunstig. De besparende ritten verlagen daarnaast de kosten van de werkzaamheden. Dat wil zeggen: nu offreert u ook verder gelegen projecten en uw planning wordt eenvoudiger.