

Eindelijk doorademen!



WAKOL D 3210 Kontakto

Progressief – economische contactlijm voor trappen en plinten

Oplosmiddelvrij – EMICODE EC1 PLUS, conform TRGS 610

Universeel – voor alle soorten vloerbedekking, behalve parket en kurk

Universeel – voor alle ondergronden, zuigend en dicht

Product:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3210 Kontakto – snel en oplosmiddelvrij



Universeel bruikbaar

- Lijmen van textiervloerbedekkingen, PVC-, CV-, linoleum- en rubbervloerbedekkingen op trappen
- Lijmen van plinten en holle plinten
- Op alle zuigende en dichte ondergronden

WAKOL D 3210 Kontakto is geschikt voor spanningsverlijmingen – oplosmiddelvrij!

Traptreden met vloerbedekking lijmen vereist lijm met hoge directe hechting en vaste lijmmaad, die blijvend spanningen kan weerstaan. De verwerker speelt met WAKOL D 3210 Kontakto op veilig en hij voldoet aan de eisen van de norm TRGS 610. Bovendien is WAKOL D 3210 Kontakto geclassificeerd volgens de beste emissieklasse met EMICODE EC1 PLUS. Er kan even snel gewerkt worden als met traditionele oplosmiddelhoudende contactlijm.

WAKOL D 3210 Kontakto is snel

WAKOL D 3210 Kontakto is economisch en snel. De wachttijd van WAKOL D 3210 Kontakto bedraagt 20 minuten op zuigende ondergrond en maximaal 50 minuten op de dichte achterzijde van de vloerbedekking. Als het echt snel moet gaan, dan helpt een heteluchtföhn. Hierdoor kan de tijd aanzienlijk verkort worden, tot een aangename 10 tot maximaal 30 minuten.

Eenvoudige toepassing

Vloerbedekkingen kunnen na het leggen nog worden gecorrigeerd, aangezien de lijmlagen pas na het persen met elkaar versmelten. De lange open tijd van 6 uur maakt stressvrij leggen van vloerbedekkingen zonder tijdsdruk mogelijk.

Tijdsbesparing door voorbehandelen

Wie lange wachttijden vreest omdat de op de trap te lijmen vloerbedekking een sterk zuigende en poreuze vliesrug heeft en omdat de klimaatomstandigheden in het onverwarmde trapenhuis niet met de normale omstandigheden overeenkomen,



kan van een bijzonderheid van WAKOL D 3210 Kontakto gebruik maken – de mogelijkheid om voor te behandelen. Hiervoor wordt de achterkant van de vloerbedekking reeds een dag voor het aanbrengen met lijm ingestreken en deze kan dan op een geschikte plaats, bijv. in de werkplaats, 's nachts drogen. Op de dag van de plaatsing wordt alleen nog de ondergrond met lijm ingestreken en na een korte wachttijd is de vloerbedekking gelijmd. Snel en veilig!

Veilig lijmen zonder verkleuringen van de vloerbedekking

Vooraf bij lichte PVC- en CV-vloerbedekkingen kunnen bij traditionele, oplosmiddelhoudende neopreencontactlijm ongewenste wisselwerkingen optreden, die onder lichtinwerking tot verkleuring van de vloerbedekking kunnen leiden. Bij WAKOL D 3210 Kontakto als op water gebaseerde en oplosmiddelvrije contactlijm zijn dergelijke wisselwerkingen uitgesloten.

Plinten en profielen lijmen

Plinten en holle profielen op pleister, beton en metselwerk kunnen met WAKOL D 3210 Kontakto gelijmd worden. Met WAKOL D 3210 Kontakto worden ook spanningen en vervormingen in de profielen goed opgevangen. Hiermee behoort oplosmiddelhoudende contactlijm definitief tot het verleden.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht te nemen.